

Description

SYRINCS hat speziell für den Unterhaltungsmarkt einen professionellen Leistungsverstärker mit exklusiver Klangabstimmung entwickelt. Die gesamte Serie verwendet sorgfältig entwickelte vollsymmetrische Verstärkerschaltungen, die für süße und kraftvolle Klänge sorgen.

Features

- 1. Innovative Verstärkerschaltung, die bei signifikant verbesserter Effizienz die Klangqualität sicherstellt (die Gesamteffizienz ist fast doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Designs, energieeffizienter);
- 2. Einzigartiges Spannungs-Strom-Temperatur-Managementsystem gewährleistet einen stabileren Systembetrieb;
- 3. Vollständige Funktionseinstellungen und Modellsequenzen, um die Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien im Unterhaltungsmarkt zu erfüllen.





ZERO P

Zweikanal-Verstärker

Technical specifications

Leistung	
Stereo 8 Ω	350W $\times$ 2
Stereo 4 Ω	530W $\times$ 2
Eingangsempfindlichkeit (3 Stufen wählbar) @8 Ω , 1kHz, $\pm$ 10% oder $\pm$ 1dB	
0,775V	0,71V
1V	0,92V
32dB (40x Verstärkung)	32dB
Gesamte harmonische Verzerrung	< 0,1% @ 8 Ω , 1kHz
Intermodulationsverzerrung	< 0,5% @ 8 Ω , 60Hz/7kHz 4:1
Frequenzgang	20Hz-20kHz $\pm$ 2dB
Dämpfungsfaktor	> 200 @ 8 Ω , 100Hz
Signal-Rausch-Verhältnis	> 102dB @ 8 Ω , 1kHz, 32dB Bereich, A-bewertet

Physical specifications

Nennstromaufnahme @ 1/8 maximale Ausgangsleistung, 4 Ω	2A
Eingangsschnittstelle	XLR x 2
Kaskadierter Ausgang	XLR x 2
Leistungsausgang	NL4 x 2
Nennversorgungsspannung	220V~50Hz
Kühlmethode	Temperaturgesteuerte Doppellüfter
Umgebungstemperatur	Betriebstemperatur -10 °C~40 °C Lager- und Transporttemperatur -25 °C~80 °C
Nettogewicht	14,8kg
Abmessungen	89mm $\times$ 482mm $\times$ 279mm (einschließlich 304mm Rack)