

Description

Features

- Stromlinienförmiges Erscheinungsbild, benutzerfreundliche Oberfläche, schön und elegant;
- Hochauflösendes TBM LCD-Display, intuitiv und übersichtlich;
- Verwendet PLL-Doppelkanal-Phasenregelschleifendesign mit Kanalverriegelungsfunktion;
- Sorgfältig abgestimmte Klangkurve für einen warmen und transparenten Klang;
- Verriegelbare Kontrollfunktionsauswahl, einstellbare drahtlose Verstärkungsverbindungsfunktion;
- Verwendet hochleistungsfähige Audioverarbeitungschips und Schaltungsdesign mit ultra-niedriger Verzerrung;
- Ultra-Hochfrequenz-Dynamikkompersionsaufteilungstechnologie teilt automatisch hohe und tiefe Frequenzen auf und zeigt bessere dynamische Leistung;
- Brandneue Leistungsregelung mit 2-stufiger Leistungseinstellung.





WM3

UHF-Funkmikrofon

Technical specifications

Systemspezifikationen

Frequenzbereich	640-690MHz
Gesamtzahl der Kanäle	200CH
Effektive Nutzungsdistanz	≈ 50m
Frequenzintervall	250KHz
Frequenzbreite	50MHz
Frequenzmodule	25 Sets
Frequenzoszillationsmodus	PLL-Phasenregelfrequenzsynthese

Physical specifications

Empfänger

Signal-Rausch-Verhältnis	≥ 50dB
Frequenzstabilität	± 5KHz
Empfangsmethode	CPU-gesteuerte Signalauswahl + Pilot-Identifikationsempfang
Stummschaltungs-Regelkreis	
Anzeigemodus	LCD
Stromversorgung	12V DC, 1250mA
Audio-Ausgangsschnittstelle	2 XLR symmetrische Buchse + unsymmetrische TRS 6,3mm Buchse