

Description

Doppel-12-Zoll-Tieftöner kombiniert mit doppeltem koaxialem Mittel- bis Hochfrequenz-Kompressionstreiber Präzise lineare Phasenreaktionen für perfekte Klangqualität Vertikaler Einstellwinkel: 0° bis 10°, mit einer Einstellgenauigkeit von 1°, geeignet für verschiedene Veranstaltungsorte Eingebautes Drei-Punkt-Aufhängesystem für bequeme und schnelle Montage oder Stapelung IP55 Staub- und Wasserschutzzertifizierung

Features

- Die Kombination aus zwei 12-Zoll-Tieftönern und 1,75-Zoll-Hochtönern sorgt für hochwertige Klangeffekte.
- Die Nennleistung beträgt 2000W und kann maximal 8000W erreichen, was den Anforderungen verschiedener Szenarien gerecht wird.
- 15mm Schichtholzgehäuse mit Eisengitter, robust und langlebig.
- Ausgestattet mit NL4-Anschlüssen und Hebevorrichtungen, kann er sich flexibel an verschiedene Szenarien anpassen.
- Vernünftiger Preis, hervorragende Leistung und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.





MJ1239

3-Wege-Doppel-12-Zoll-Wasserdichter-Vollbereichs-Line-Array-Lautsprecher

Technical specifications

Frequenzgang(-3db)	55Hz-20kHz
Nennleistung(RMS)	TF: 800W MF:400W HF: 150W
Gesamtleistung(MUSIC)	TF: 1600W MF:800W HF:300W
Gesamtleistung(PEAK)	TF: 3200W MF:1600W HF:600W
Max. Schalldruck @ 1m	TF:129dB/135dB(PEAK) MF:136dB/142dB(PEAK) HF:134dB/140dB(PEAK)
Abstrahlwinkel (H x V)	Horizontal 100°, vertikal 0-10°(einstellbar)
Empfindlichkeit 1W @ 1m	TF:100dB MF:110dB HF:113dB
Nennimpedanz (Ohm)	TF:4 Ω MF:8 Ω HF:16 Ω

Physical specifications

Gehäuse	Doppel-12-Zoll-Wasserdichter-Line-Array-Lautsprecher
Tieftöner	2 × 12 Zoll importierte Tieftöner
Mitteltöner	4 × 6 Zoll importierte Mitteltöner
Hochtöner	3 x 44-Kern-Einlass-Kompressionstreiber
Frequenzweiche	Externe Zweiteilung: 200Hz-250Hz Externe Dreiteilung: TF:200Hz-250Hz HF:2,5kHz-3,5kHz
Gehäusematerial	Importiertes Schichtholz
Finish	Schwarze Polyimid-Beschichtung
Gitter	Schwarze Pulverbeschichtung
Anschlüsse	2 x NL4
Optionales Zubehör	Hebevorrichtung
Abmessungen (B x T x H)	1100 × 659 × 452mm
Verpackungsmaße (B x T x H)	1220 × 740 × 530mm
Nettogewicht	56,5kg
Bruttogewicht	62kg