

### Description

Mehrstufiges kompaktes Strukturdesign mit zwei festen Winkeln von 30° und 60°, kann als Haupt- oder Hilfsbeschallungsanlage verwendet werden und eignet sich auch für die Wiedergabe. 12-Zoll-75-Kern-Neodym-Magnet-Design mit einem 44-Kern-Koaxialtreiber auf der Rückseite des Tieftöners für hohe Frequenzen, der sich den Neodym-Magneten mit dem Tieftöner für ein effizientes und exquisites Design teilt. -Hauptsächlich entwickelt für große und mittlere Veranstaltungsorte, Bars, Theater, Live-Aufführungen und andere Veranstaltungsorte, das Surround-Sound-System ist für Audio-Feedback ausgelegt; -Zusammenarbeit mit MJ1023, MJ1022 oder MJ1239 zur Systembildung; -In Kombination mit dem Bass CLUB18W kann der Tieffrequenzbereich bis 40Hz erweitert werden; -Hoher Schalldruck und High-Definition-Design.



### Features

- Die Kombination aus 12-Zoll-Tieftöner und 1,75-Zoll-Hochtöner sorgt für hochwertige Klangeffekte.
- Die Nennleistung beträgt 400W und kann maximal 1600W erreichen, was den Anforderungen verschiedener Szenarien gerecht wird.
- 18mm Schichtholzgehäuse mit Eisengitter, robust und langlebig.
- Ausgestattet mit NL4-Anschlüssen und Hebevorrichtungen, kann er sich flexibel an verschiedene Szenarien anpassen.
- Vernünftiger Preis, hervorragende Leistung und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



# MJ12M

Eingebauter 2-Wege-12-Zoll-Koaxial-Punktschall-Vollbereichslautsprecher

## Technical specifications

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Frequenzgang(-3db)      | 58Hz-20kHz         |
| Nennleistung(RMS)       | 400W               |
| Max. Schalldruck @ 1m   | 124dB/130dB (PEAK) |
| Abstrahlwinkel (H x V)  | 120° x 120°        |
| Empfindlichkeit 1W @ 1m | 97 dB              |
| Nennimpedanz (Ohm)      | 8 Ω                |

## Physical specifications

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse                     | 12-Zoll-Zweiweg-Vollbereichslautsprecher                                            |
| Tieftöner                   | 1 x 12-Zoll-Tieftöner                                                               |
| Hochtöner                   | 1 x 1,75-Zoll-Hochtöner                                                             |
| Frequenzweiche              | Eingebaute Zweiweg-Frequenzweiche                                                   |
| Gehäusematerial             | 18mm Schichtholz                                                                    |
| Finish                      | Wasserbasierte kohlgraue Sandstrukturlackierung                                     |
| Gitter                      | Elektrostatische Pulverbeschichtung schwarz feiner Sandmatt, 1,2mm Kohlenstoffstahl |
| Anschlüsse                  | 2 x NL4                                                                             |
| Optionales Zubehör          | Hebevorrichtung                                                                     |
| Abmessungen (B x T x H)     | 540 x 430 x 377mm                                                                   |
| Verpackungsmaße (B x T x H) | 660 x 525 x 460mm                                                                   |
| Nettogewicht                | 15,8kg                                                                              |
| Bruttogewicht               | 18,3kg                                                                              |