MJ833

Doppel-8-Zoll-Zwei-Wege-Wetterfester-Line-Array-Lautsprecher

Description

Die MJ-Serie wird hauptsächlich in Lautsprechern für große und mittlere Veranstaltungsorte, Bars, Theater, Mehrzweckhallen, Arenen, Live-Aufführungen und andere Orte eingesetzt. Hoher Schalldruck, einfache Installation, bequemer Transport und viele andere Funktionen sind in einem vereint. Der Hochfrequenzeinheitstreiber verfügt über ausreichend Energie und einen hervorragenden Frequenzgang und bietet eine hochwertige Wiedergabe und gute Schallfeld-Abdeckung für die Systemwiedergabe.

Features

· Doppel-8-Zoll-Tieftöner kombiniert mit koaxialem Mittel-Hochfrequenz-Kompressionstreiber

· Präzise lineare Phasenreaktionen für hervorragende Klangqualität

· Eingebautes Drei-Punkt-Aufhängesystem für bequeme und schnelle Montage oder Stapelung

· IP55 Staub- und Wasserschutzzertifizierung

Copyright © 2024 Syrincs. All Rights Reserved.

MJ833

Doppel-8-Zoll-Zwei-Wege-Wetterfester-Line-Array-Lautsprecher

Technical specifications

Frequenzgang(-3db)	55Hz-18kHz
Nennleistung(RMS)	TF: 160W MF/HF: 70W
Gesamtleistung(MUSIC)	TF: 320W MF/HF: 140W
Gesamtleistung(PEAK)	TF: 640W MF/HF: 280W
Max. Schalldruck @ 1m	TF:119dB/125dB(PEAK) MF/HF: 124dB/130dB(PEAK)
Abstrahlwinkel (H x V)	Horizontal 125°, vertikal 0-10°(einstellbar)
Empfindlichkeit 1W @ 1m	TF:97dB MF/HF:106dB
Nennimpedanz (Ohm)	TF:8 Ω MHF:8 Ω

Physical specifications

Gehäuse	Doppel-8-Zoll-Zwei-Wege-Wetterfester-Line-Array-Lautsprecher
Tieftöner	2 × 8 Zoll importierte Tieftönereinheit
Kompressionstreiber	1 x 3 Zoll Kompressionstreiber
Gehäusematerial	15mm importiertes Birkensperrholz
Gehäuseoberfläche	Schwarze Polyimid-Beschichtung
Gitter	Wetterfeste Polyurethan-Beschichtung, schwarze Pulverbeschichtung für Gitter
Anschluss	2 x NL4
Optionales Zubehör	Hebevorrichtung
Abmessungen(B x T x H)	648 × 260 × 415mm
Verpackungsabmessungen(B x T x H)	550 × 415 × 790mm
Nettogewicht	26kg
Bruttogewicht	30kg

Copyright © 2024 Syrincs. All Rights Reserved.